



# MULTI'TRUCK ACTIVE'FOAM

## SHAMPOING CARROSSERIE CONCENTRÉ MOUSSE ACTIVE



- SHAMPOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE
- CAMIONS, AUTOCARS, ENGINS DE T.P.
- FORMULE PROFESSIONNELLE CONCENTRÉE

### AVANTAGES

- Shampoing concentré professionnel pour une utilisation économique et des dosages maîtrisés et contrôlés
- Formule renforcée en agents mouillants et séquestrant qui lui permettent de dérocher le film statique qui agglomère poussières et résidus huileux
- Insensible à la dureté de l'eau, renforcé en agents séquestrant pour une protection des serpentins de chauffe, pompes doseuses, électrovannes, clapets,...
- Génère une mousse généreuse, compacte mais facilement rinçable pour une visualisation des surfaces traitées



Immeuble Le Parks  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email. [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)



# MULTI'TRUCK ACTIVE'FOAM

## SHAMPOING CARROSSERIE CONCENTRÉ MOUSSE ACTIVE



### APPLICATIONS

- Nettoyant carrosserie antistatique concentré pour poids lourds, véhicules utilitaires, engins de T.P. et de traitements agricoles
- Formulation mixte pour une application « sans contact » et / ou en canon à mousse

### MODE ET DOSES D'EMPLOI

- **En machine Haute Pression / Canon à mousse :**
  - Régler le dosage pour une concentration de 0,5 à 1% en sortie de lance
- **Pulvérisation en basse pression :**
  - Préparer une solution de 2 à 5% en fonction du niveau de salissures et de la dureté de l'eau
  - Bien agiter avant la pulvérisation
  - Pulvériser toujours le produit de bas en haut
  - Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher
  - Rincer à l'eau froide sous pression en insistant sur les parties fortement souillées

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande.



**DANGER**



#### CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....liquide limpide  
Couleur.....ambré  
Densité.....1,090 ± 0,010  
pH pur.....12,80 ± 0,02  
Odeur..... citronnée  
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP.....GHS05  
Stockage..... hors gel et forte chaleur  
Matériau emballage.....PEHD 100% recyclable



#### INFORMATIONS LOGISTIQUES

<b>UV</b>	Jerrycan 5L	Jerrycan 20L
<b>Référence</b>	A1203005	A1203020
<b>EAN13</b>	3 760 083 670 626	3 760 083 670 640
<b>PCB</b>	Colis de 4	Unité
<b>PCB/Pal.</b>	32 colis	28 colis
<b>Dim. cm. PCB</b>	39,0 x 28,0 x 29,0	26,6 x 23,8 x 43,2
<b>Poids net PCB</b>	20,60 kg	20,00 kg
<b>Poids brut PCB</b>	21,80 kg	20,80 kg



**Immeuble Le Parks**  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email. [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)

