



# DÉCAPANT ACIDE DÉSINCRUSTANT

REMISE EN ÉTAT DES SOLS EN FIN DE CHANTIER



## AVANTAGES

- Décapant détartrant puissant pour la remise en état des sols en fin de chantier.
- Supprime le voile de ciment sur les sols carrelés ainsi que les traces de rouille, les formations de salpêtre.



Immeuble Le Parks  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email: [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)



# DÉCAPANT ACIDE DÉSINCRUSTANT

## REMISE EN ÉTAT DES SOLS EN FIN DE CHANTIER



### MODE ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise manuellement, en autolaveuse ou avec une monobrosse.

#### Application manuelle :

- Petites surfaces très entartrées : utiliser le produit pur en aspersion directe.
- Grandes surfaces : diluer le produit dans l'eau à la dose de 5 à 20%.
- Appliquer la solution ainsi obtenue au faubert, laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire avec une brosse.
- Utiliser une monobrosse avec un disque approprié si nécessaire.
- Eliminer à la raclette ou par aspiration. Rincer à l'eau claire.

**En machine :** dilution à 5%

Ne jamais utiliser sur du marbre ou pierres calcaires.



### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : EC 231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Produit réservé à un usage professionnel. Consulter les instructions spécifiques sur la FDS. En cas d'urgence : centre antipoison de Nancy: 03.83.22.50.50.



#### CARACTÉRISTIQUES



#### INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	701003
EAN13	3 664 420 002 883
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg



**Immeuble Le Parks**  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email: [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)

