

SPRAY RÉNOVANT HV

ELIMINE TACHES ET RAYURES



AVANTAGES

- Spray nettoyant lustrant d'entretien et de rénovation pour les sols protégés avec une émulsion.
- Elimine les salissures et dépose une fine couche de protection.
- Permet une très bonne brillance et un séchage ultra rapide. Contient des agents antidérapants. Il s'utilise avec tous les types de mono-brosses (basse, haute et très haute vitesse).
- Permet de conserver un bon état des sols et de retarder l'échéance du décapage et la pose d'une nouvelle protection.

SPRAY RÉNOVANT HV

ÉLIMINE TACHES ET RAYURES



MODE ET DOSES D'EMPLOI

Effectuer au préalable un balayage humide pour dépoussiérer le sol. Sur les sols protégés : vaporiser uniformément le spray sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur. Faire un passage rapide à l'aide d'une monobrosse haute vitesse, équipée d'un disque approprié. Faire un second passage pour obtenir le séchage et une brillance maximum.

Sur les sols non protégés : après lavage, pulvériser le spray rénovateur d'une façon uniforme et lustrer régulièrement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suivant le règlement « 648/2004/CE » : moins de 5% : agents de surface non ioniques. Agents conservateurs : chlorométhylisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. Conserver à l'abri du gel.

Produit réservé à un usage professionnel.

En cas d'urgence : centre antipoison de Nancy : 03.83.22.50.50.



CARACTÉRISTIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	702001
EAN13	3 664 420 002 982
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email: contact@it2c-sas.com

