

DÉPOUSSIERANT

POLISH SILICONE



- **REND LES SURFACES LISSES ET BRILLANTES**
- **PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUE**
- **REDONNE L'ASPECT DU NEUF**

AVANTAGES

- Redonne l'aspect du neuf
- Rends les surfaces lisses et brillantes
- Propriétés antistatiques, retarde les dépôts de poussières
- Propriétés hydrophobes
- Permet de nettoyer toutes les surfaces planes
- Ne laisse pas de traces
- Formule non grasse parfumée à l'huile essentielle naturelle d'orange
- Sans danger pour les plastiques, bois vernis, laqués, cirés
- Séchage rapide

DÉPOUSSIERANT

POLISH SILICONE



APPLICATIONS

Destiné au dépoussiérage et nettoyage de bureaux, meubles modernes, surfaces plastiques, meubles vernis, ...

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Pulvériser sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 20 cm
- Lustrer avec un chiffon doux non peluchant ou bien une microfibre

RÉGLEMENTATIONS

DANGER. Contient Hydrocarbures C6, isoalcanes, <5% n-hexane. Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants, un équipement de protection des yeux. Appeler un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu et le récipient dans le respect de la réglementation locale. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. COMPOSITION : hydrocarbures aliphatiques : 30% ou plus. Parfums (limonene). En cas d'urgence, contacter le +33 (0)1 45 42 59 99 (INRS pour la France).



CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....liquide limpide
Couleur.....orange
Densité..... 0,68 ± 0,01
pH pur..... NS
Odeur..... orangée
Composition.....solvant, huile essentielle d'orange, silicone
Gaz propulseur.....butane / propane
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP...GHS02 / GHS05 / GHS09
Stockage.....hors gel et forte chaleur
Matériau emballage.....acier recyclable



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	aérosol 750ml
Référence	AE112750
EAN13	3 770 000 368 178
PCB	Colis de 6
PCB/Pal.	120 colis
Dim. boîtier mm.	65 x 300
Dim. PCB cm.	20,5 x 13,8 x 34,6
Poids net PCB	2,70 kg
Poids brut PCB	3,50 kg



Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks
69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email. contact@it2c-sas.com

