



# DÉGRIPPANT GIVREUR

DÉBLOCAGES DIFFICILES PAR CHOC THERMIQUE



- **DÉGRIPPANT GÉNÉRATEUR DE FROID**
- **DÉBLOCAGE DES PIÈCES FORTEMENT ROUILLÉES**
- **PERMET D'ATTEINDRE UNE TEMPÉRATURE DE -34°C**

## AVANTAGES

- Dégrissant grâce à l'action du froid : il rétracte les matériaux, crée des microfissures au niveau de la rouille et facilite ainsi le dégrillage des pièces rouillées
- Permet d'atteindre une température de  $-34^{\circ}\text{C}$  lors d'une application à 20 cm durant quelques minutes
- Rétracte les pièces métalliques et fait craquer la rouille tout en facilitant la pénétration du lubrifiant
- Résultat immédiat une à deux minutes après application du produit
- Fluide à faible viscosité et à fort pouvoir pénétrant
- Laisser un film mince d'huiles synthétiques pour faciliter le dégrillage
- Sa pulvérisation en aérosol permet d'atteindre les endroits difficilement accessibles



Immeuble Le Parks  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email: [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)



# DÉGRIPPANT GIVREUR

## DÉBLOCAGES DIFFICILES PAR CHOC THERMIQUE



### APPLICATIONS

Dégrippant générateur de froid destiné au déblocage de tous types de pièces fortement rouillées telles que : vis, écrous, boulons, verrous, ...

### MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Avant toute application, dégraisser préalablement les pièces avec un dégraissant
- Agiter l'aérosol avant emploi et vaporiser à une distance de 20 cm
- Laisser agir une à deux minutes
- Essayer de dégripper la pièce
- En cas de pièces très fortement grippées ou rouillées, renouveler l'opération

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande.

### RÉGLEMENTATION

- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l'emballage des substances et des mélanges
- Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol
- Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances



#### CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... huile lubrifiante sur base solvant  
Couleur..... incolore à clair  
Densité..... 0,68 ± 0,02  
Composition.huiles lubrifiantes synthétiques, solvants spécifiques, .....  
huile essentielle naturelle de menthe  
Gaz propulseur.....butane / propane  
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP..... GHS02 / GHS07  
Stockage..... hors gel et forte chaleur  
Matériau emballage..... acier recyclable



#### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Référence..... AE183500  
Contenu.....dégrippant givreur  
EAN 13..... 3 770 000 368 475  
UV.....aérosol 650 / 500 ml  
PCB..... colis de 12 aérosols  
84 PCB / Pal..... 6 couches de 14 colis  
Dimensions boîtier (mm) : d x h.....65 x 195  
Dimensions colis (cm) : L x l x h.. 27,0 x 20,4 x 24,5  
Poids net..... 3,50 kg  
Poids brut..... 4,80 kg



**Immeuble Le Parks**  
51, Avenue Rosa Parks  
69009 LYON - FRANCE  
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94  
Email. [contact@it2c-sas.com](mailto:contact@it2c-sas.com)

