

EMULSION MONOCOUCHE

ULTRA-RÉSISTANTE AU TRAFFIC



AVANTAGES

- Emulsion monocouche adaptée à tous les supports thermoplastiques modernes pré-traités en usine et qui nécessitent une rénovation lorsque les premiers signes d'usures apparaissent.
- S'applique également sur tous types de revêtements décapés résistant à l'eau, carrelages poreux, sur caoutchouc, linoléum, marbre, terrozo pour donner rapidement un effet brillant,
- Très haute résistance.
- Haute brillance.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Décaper le sol avec un décapant.
- Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.
- Etendre uniformément avec un faubert l'émulsion métallisée en une couche mince, laisser sécher au moins 30 minutes.
- Pour le lavage, utiliser un nettoyant neutre en dilution.
- Pour l'entretien manuel, laver avec un produit lavant et cirant ou un détergent neutre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. Produit réservé à un usage professionnel. En cas d'urgence : centre antipoison de Nancy : 03.83.22.50.50.



CARACTÉRISTIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	701103
EAN13	3 664 420 002 968
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg